

Challenge Cup

- 2021 レギュレーションのご案内 -

タミヤレGT

シャーシ	モーター × アンブ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TC-01、TB-05、 TA07 (MS不可)、 TA06 (MS不可)、 TA05Ver.2、TB-04、 TT-02 (TYPE-S可)、01	TBLM-02S(15.5T) × TBLE-02S・03S・04SR・04S	タミヤ製LF2200-6.6V	チャレンジカップ 接着済ラジアルタイヤ (推奨)	6.60以上 TC-01:6.56 TB-05:6.56 TA07:6.58 TT-02:6.55 TT-01:6.56	1430g

●指定ボディ:

トヨタ ガスレーシング
TS050 (TC-01のみ使用可能)

トヨタ GR スーブラ



アウディ V8 ツーリング



マツダ MAZDA3



アウディ クワトロ ラリー A2



フォード マスタンGT4

トヨタ ガスレーシング
WRT/ヤリス WRC

SUBARU WRX STI NBR CHALLENGE



MERCEDES-AMG GT3



新型 NSX



ライキGT (電動用)



MOTUL AUTECH GT-R



ENEOS SUSTINA RC F



RAYBRIG NSX CONCEPT-GT



SUBARU BRZ R&D スポーツ



トヨタ 86



スバル BRZ



マツダ RX-7

☆指定ボディについては開催店舗からお申し込みを頂ければ、上記以外のボディも申込用紙に記載する事も可能です。

タミヤレE

シャーシ	モーター × アンブ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TC-01	TBLM-02S(15.5T) × TBLE-02S・03S・04SR・04S GTチューンモーター × ブラシモーター用アンブ	タミヤ製LF2200-6.6V	ミディアムナロー レーシングラジアルタイヤ	63T / 24T	指定無し

●指定ボディ: FORMULA E GEN2 CAR

※ボディの付属品は全て装着してください。

※フロントフェンダーとノーズを繋ぐ部分も切り取ってください。

※ラジアルタイヤは付属のインナーの装着が指定されます。

※フロントバンパー(B4)、リヤディフューザー(B1/B2/B3)は無加工で説明図の通りに装着してください。

FORMULA E GEN2 CAR



タミヤレM

シャーシ	モーター×バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
M-08 CONCEPT M-07 CONCEPT、 M-06各車、 M-05各車	【FWD】M-07、M-05 … ○ライトチューン × レーシングバック1600SPまで ○GTチューン × タミヤ製LF2200-6.6V 【RWD】M-08、M-06 … ○UGTチューン × タミヤ製LF2200-6.6V TBLM-02S(17.5T) × TBLE-02S・03S・04SR・04S × タミヤ製LF2200-6.6V	タミヤ製 Mシャーシ用タイヤ	ピニオン 20Tまで	1250g

●指定ボディ: タミヤ製Mシャーシ用ボディ(駆動方式を合わせる)(GRヤリス、マツダロードスターはどのシャーシでも使用可能です。)ミニクーバーは使用不可。

※タミヤ主催イベントではブラシレスモーター【TBLM-02S(17.5T)】を使用します。

タミヤレF1

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TRF103、TRF102、 TRF101、F104各車	フォーミュラチューンモーター TBLM-02S(21.5T) × TBLE-02S・03S・04SR・04S	タミヤ製LF2200-6.6V	タミヤ製F104用 スポンジ・ゴムタイヤ	4.00以上	1100g

●TRF103・102・101・F104各車間での各パーツの互換使用は認められます。フロントサスアームはナロータイプを使用して下さい。

●指定ボディ:



F104PRO2



MP4/24

タミヤレZERO

2021.2.2

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
タミヤ製 ツーリングカーシャーシ	ライトチューンモーター※	タミヤ製 レーシングバック1600SP	タミヤ製 ツーリングカー用タイヤ	7.20以上	指定無し

●指定ボディ:タミヤ製ツーリングカー用ボディ

☆これからRCレースを始めようとしている方にオススメのクラス。

※モーター、バッテリー等は開催店舗の環境等により変更する事も可能です。詳しくはグランプリ係までお問い合わせ下さい。

タミヤレコミカル

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
G6-01 (TR)	ライトチューンモーター	レーシングバック1600SPまで タミヤ製LF2200-6.6V	キット標準タイヤ ※ボディに合わせる	ピニオン 20Tまで	制限無し
GF-01	ダートチューンモーター			ランクル:18T ダンプ:20T使用可	

●ダイナヘッド(G6-01TR)はハブリダクションユニットの取外しも認められます(別途ホイールアックス等の部品が必要となります)。

●指定ボディ:



ポルボ A60H
ダンプトラック 6×6



ダイナヘッド6×6



キングアイエロ6×6



コングヘッド6×6



メタルダンプ



ヘビードンプ



ランドクルーザー40
ピックアップ

コミカルバギー

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
GF-01CB、 WR-02CB	ダートチューンモーター	レーシングバック1600SPまで タミヤ製LF2200-6.6V	キット標準タイヤ ※ボディに合わせる	ピニオン 20Tまで	制限無し

●説明図に記載のある場合は
タミヤ製ドライバー人形は必ず搭載して下さい。
オモリの搭載は禁止です。



コミカルAバンテ



コミカルマイティフロッグ



コミカルホーネット



コミカルグラスホッパー

ライダーチャレンジ

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
T3-01	キット標準370モーター 370スポーツチューンモーター 370トルクチューンモーター	タミヤ製LF-1100 6.6V タミヤ製単3形電池4本	キット標準タイヤ OPタイヤ・ホイール使用可	キット標準ギヤ比	制限無し

●タミヤ製ドライバー人形は必ず搭載して下さい。●サポートアームの取り外しや固定方法についての制限はありません。●LF-1100バッテリーを使用するときは、C12パーツを無加工で説明図の記載通りに使用してください。●受信機、ESCはメカデッキ(C7、C13部品)の上に搭載してください。C7、C13部品は無加工で説明図の記載通りに装着。●B4部品は無加工で説明図の記載の通りに装着してください(走行による摩耗は認められますが、著しく形状が変化しているものは不可)。●組み立ては説明図に準じ、対応するOPパーツの使用が認められます。●リヤタイヤはMシャーシ用のみ使用可能です。



デュアルライダー



ダンシングライダー

4WDバギー

シャーシ	モーター×アンプ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TRF503、TRF502X、 TRF511、TRF501、 DB02、DB01、TT-02B	・ブラシレスモーター: TBLM-01S・02S(10.5T) ・ブラシレスアンプ: TBLE-01S・02S・03S・04SR ※TBLE-04Sは使用不可 ・スーパーストックBZ(アンプ不問)	タミヤ製LF-6.6V (2300/2200/1600)	前後タミヤ製 デュアルブロックタイヤ	TRF503:91T/21T TRF502:79T/21T TRF511:91T/20T TRF501:96T/23T DB01:91T/21T DB02:77T/20T TT-02B:70T/19T	1500g

●指定ボディ:TRF511、TRF501、ドゥルガ、バルドル、レオニス、ネオスコーチャー、デュアルリッジ、TT-02B MS、プラズマエッジII

2WDバギー

シャーシ	モーター×アンプ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TRF211、TRF201、 TRF201XR、 TRF201XM、 TRF201XMW、 DN-01、DT-03(T)	・ブラシレスモーター: TBLM-01S・02S(10.5T) ・ブラシレスアンプ: TBLE-01S・02S・03S・04SR ※TBLE-04Sは使用不可 ・スーパーストックBZ(アンプ不問)	タミヤ製LF-6.6V (2300/2200/1600)	タミヤ製 デュアルブロックタイヤ Wグループドタイヤ	TRF211・ TRF201各車: 79T/22T DT-03:17T	1400g

●指定ボディ:TRF201用、TRF201XR、ザハーク、サンドバイパー、レーシングファイター、ネオマイティフロッグ、アクロショット